

# KIT RUBINETTI RISCALDAMENTO CON FILTRO

**Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.**

Il kit rubinetti riscaldamento con filtro permette di intercettare la mandata e il ritorno dell'impianto di riscaldamento e di filtrarne l'acqua.



In caso di manutenzione della caldaia, agendo sui rubinetti di intercettazione si evita di svuotare tutto l'impianto.

## Il kit è composto da:


Rubinetto riscaldamento con filtro	1
Rubinetto riscaldamento	1
Rampa ritorno/mandata riscaldamento	2
Assieme raccordo 3/4"	2
Dado	2
Guarnizioni	4
Istruzioni	1

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



**Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.**

 Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento e premere il tasto  fino a visualizzare sul display "- -", verificare quindi che i rubinetti dell'acqua degli impianti siano chiusi.

- Rimuovere la rampa di ritorno riscaldamento con relativo raccordo
- Montare il rubinetto con filtro sul ritorno riscaldamento utilizzando il raccordo, la rampa (da accorciare ove necessario), il dado e le guarnizioni
- Rimuovere la rampa mandata riscaldamento con relativo raccordo
- Montare il rubinetto riscaldamento sulla mandata utilizzando il raccordo, la rampa (da accorciare ove necessario), il dado e le guarnizioni
- Effettuare il riempimento dell'impianto riscaldamento

 Dopo aver installato il kit, verificare la buona tenuta di ogni giunzione realizzata.

Per la pulizia del filtro procedere come segue:

- Verificare che la caldaia sia alimentata elettricamente
- Premere il tasto  fino a visualizzare sul display "- -"
- Svitare completamente il tappo **A**
- Estrarre il filtro **B** e pulirlo
- Togliere l'eventuale sporcizia rimasta all'interno della camera del filtro
- Reinscrivere il filtro
- Rimontare il tappo **A**
- Premere il tasto  per attivare il funzionamento.

